

VÍDEO PORTEIRO / PORTEIRO

COLETIVO DIGITAL

ELITHE/SMART

O MAIS MODERNO SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO PREDIAL (SIGILO E
CONTROLE DE ACESSO POR SENHA)



**PORTEIRO COLETIVO
DIGITAL**

**VÍDEO PORTEIRO COLETIVO
DIGITAL**



MODELO ELITHE



MODELO SMART



THEVEAR

GARANTIA

QUALIDADE

SERIEDADE



Segurança, Conforto e Durabilidade

O porteiro coletivo digital modelo **SMART** foi projetado com um grande número de facilidades destinadas a comunicação em apartamentos e condomínios. É um equipamento de fácil instalação e manutenção devido às suas características técnicas.

O Sistema **ELITHE** proporciona maior proteção, pois permite visualizar o visitante através do monitor.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PORTEIRO COLETIVO DIGITAL

- Comunicação direta com um bloco utilizando a placa externa TH8125 ou com vários blocos utilizando a placa código TH8124;
- Comunicação direta com até 100 apartamentos utilizando os interfones ICAP-PL, ICAP-HO e ICAP-IP ou o monitor TH8100 e o monitor extensão TH8120;
- Comunicação com até três placas de rua com um único enlace de comunicação para as 3 placas;
- Numeração dos apartamentos flexível (até 6 dígitos);
- Abertura da fechadura através do botão no interfone ou botoeira;
- Abertura da fechadura via senha na placa de rua (senha individual por apartamento);
- Sigilo na comunicação com a placa de rua;
- Indicação sonora de apartamento sendo chamado;
- Câmera CCD Color 0,5 LUX (TH8110);
- Teclado iluminado na placa externa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CENTRAL

Tensão de Alimentação	110V / 220V (Automático)
Frequência da rede	60Hz
Proteção de Programação	Memória EEPROM
Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.)	200 x 240 x 80 mm
Peso	600 g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PLACA DE RUA

Corrente de Consumo	0,5A
Corrente Máxima da Fechadura	1A
Tensão da Fechadura	12V
Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.)	180 x 110 x 65 mm
Peso	350 g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MONITOR

Tensão de Alimentação	110V / 220V (Automático)
Frequência da rede	60Hz
Consumo Máximo	10W
Fusível de Proteção	1A
Tela	Display LCD 3,5"
Resolução Horizontal	380 TV line

Frequência Horizontal	15,625 KHz
Temperatura	-10°C a 50°C
Umidade Relativa do ar	5 a 85%
Sistema de Vídeo	PAL (CCIR)
Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.)	170 x 165 x 85 mm
Peso	860 g

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO PORTEIRO COLETIVO DIGITAL



ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
CEP 08597-660 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR