

FECHADURAS E FECHOS ELETROMAGNÉTICOS

12V/1A

FECHO REVERSÍVEL

CÓD. TH-10



COM BOTÃO DE ABERTURA INTERNA

FECHADURA REVERSÍVEL



CÓD. TH-20

CÓD. TH-30

FORÇA DE TRACÇÃO 300Kgf

COM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO

12V/500mA e 24V/250mA




SISTEMA MECÂNICO EMBUTIDO NA PORTA.



CÓD. TH-40

SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO INSTALADO NO BATENTE.



THEVEAR

QUALIDADE E TECNOLOGIA A SERVIÇO DE SUA SEGURANÇA



Segurança, Conforto e Durabilidade

FECHO REVERSÍVEL ELETROMAGNÉTICO - Cód. TH-10

Desenvolvido para aplicações de controle de acessos em portas que abrem tanto à direita quanto à esquerda.

São utilizados em kits residenciais, centrais de portarias de interfonos e centrais de comunicação telefônicas ou botoeiras. Proporcionando segurança com conforto e qualidade. O fecho eletromagnético deve ser embutido no batente da porta e o acionamento eletromagnético é feito com 12V/1A.

Após a instalação, verifique o nivelamento e posicionamento da lingueta do fecho, certificando que este está corretamente posicionado. Caso não esteja, o fecho **TH-10** permite um ajuste fino da lingueta.

O fecho **TH-10** não possui memória mecânica. Permite que a porta abra apenas durante o acionamento, aumentando sua segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Tensão (VDC)	12V
Corrente nominal	1A
Peso	256 g


FECHADURA REVERSÍVEL ELETROMAGNÉTICA - Cód. TH-20

Foi desenvolvida para portas ou portões com abertura à direita ou à esquerda, com fixação através de parafusos. A fechadura deve ser corretamente fixada, de forma a ficar firmemente posicionada e alinhada em relação a porta ou portão, devendo ter uma estrutura resistente e indeformável. Proporcionando o controle de acesso em locais que exigem a segurança com conforto e qualidade. Com o acionamento feito com 12V/1A.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Tensão (VDC)	12V	
Corrente nominal	1A	
Dimensões (A x L x P)	<i>Fechadura</i>	<i>Trava da Lingueta</i>
	150 x 101 x 102 mm	39 x 96 x 49 mm
Peso	1,37 Kg	

Esta fechadura possui incorporado um botão para destravamento interno.

O cilindro interno da fechadura tem a função de liberar ou travar o botão de acionamento. Girando a chave no sentido anti-horário, o botão ficará liberado para o acionamento ou girando a chave no sentido horário o botão permanecerá travado e a fechadura somente poderá ser acionada eletricamente.



FECHADURA ELETROIMÃ - Cód. TH-30

A fechadura eletroimã **THEVEAR** código **TH-30** possui um bonito design com acabamento diferenciado, fácil instalação e um sistema resistente que proporciona maior eficiência e durabilidade.

Foi desenvolvida para fixação através de encaixe a um trilho (trilho de fixação), enquanto a placa de contato é fixada diretamente à porta.

Proporcionando o controle de acesso em locais que exigem a segurança com conforto e qualidade. Com o acionamento feito com 12V ou 24V.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Força de tração	300 Kgf	
Tensão (VDC)	12V	24V
Corrente nominal	0,50 A	0,25 A
Dimensões (A x L x P)	250 x 42 x 25 mm	
Peso	1,768 (Kg)	

As fechaduras eletroimã requerem atenção especial na hora da instalação. Necessitam estar sempre alimentadas para manter as portas fechadas. Para isto é fundamental o uso de fontes de alimentação ininterruptas.

FECHADURA AUTOMÁTICA - Cód. TH-40

A fechadura automática **THEVEAR** código **TH-40** possui uma tecnologia inovadora em questão de segurança. Com um sistema de acionamento eletromagnético instalado no batente e com um sistema mecânico embutido na porta, proporcionam maior proteção e conforto a todo momento.

Trata-se de um sistema duplo de proteção, para seu conforto e comodidade.

Recomendamos a utilização desta fechadura em portas que possuam mola aérea instalada (fechamento automático).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Tensão de alimentação	12V
Temperatura de funcionamento	-10°C / 50° C
Consumo	1 A
Peso	0,81 Kg

ESPECIFICAÇÃO DOS FIOS PARA A LIGAÇÃO DAS FECHADURAS E FECHOS

FECHO - TH-30 / FECHADURAS TH-20 e TH-40		
COMPRIMENTO MÁXIMO DO FIO	ESPECIFICAÇÃO DO FIO EM AWG e EM mm ²	
0 a 20 metros	20 AWG	0,50 mm ²
21 a 50 metros	17 AWG	1,00 mm ²
51 a 100 metros	15 AWG	1,50 mm ²

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
CEP 08597-660 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR