


**CABO BRANCO PARA ALARME E INTERFONIA 0,40 - COBRE ESTANHADO**


É indicado na conexão de centrais de alarmes aos sensores. Possui maior resistência á oxidação.

**DETALHES CONSTRUTIVOS**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>CONDUTOR INTERNO</b> | Fio sólido de COBRE ELETROLÍTICO $\phi$ 0,40 mm ESTANHADO (Sn), tempera mole. |
| <b>ISOLAÇÃO</b>         | POLIETILENO em cores, conforme tabela abaixo.                                 |
| <b>CAPA</b>             | PVC na cor conforme tabela abaixo.  |
| <b>ACONDICIONAMENTO</b> | Rolo de 100 metros, outra metragem sob consulta.                              |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| CÓDIGO    | CAPA EXTERNA |        | NRO. VIAS | CORES DA VEIA   | MASSA LÍQUIDA NOMINAL (Kg/Rolo) |
|-----------|--------------|--------|-----------|---|---------------------------------|
|           | $\phi$ (mm)  | COR    |           |   |                                 |
| TH-10.155 | 2,6          | BRANCO | 02        | PRETO e VERMELHO  | 0,75                            |
| TH-10.156 | 2,8          |        | 04        | PRETO, VERMELHO, AMARELO e VERDE  | 1,00                            |
| TH-10.157 | 3,3          |        | 06        | PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL e CINZA                                 | 1,40                            |
| TH-10.158 | 3,5          |        | 08        | PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL, CINZA, MARROM e BRANCO                 | 1,70                            |
| TH-10.159 | 3,9          |        | 10        | PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL, CINZA, MARROM, BRANCO, LARANJA e LILÁS | 2,00                            |